

ARKS EU



BETRIEBS-
KONTROLL-
LEUCHE



IPX 4 SPRITZ-
WASSERSCHUTZ



TEMPERATUR-
REGELUNG



INNENBEHÄLTER
AUS KORROSIONS-
FREIEM KUNSTSTOFF



- / druckloses Gerät
- / Innenbehälter aus korrosionsfreiem Kunststoff
- / Reset System: Rückstellbare Übertemperatursicherung
- / Antivacuum
- / Thermostat mit Überhitzungsschutz
- / Betriebskontrollleuchte
- / auch mit Armatur lieferbar (ARKSH)
- / zu 100% recycelbar

Zubehör:

- / 2-Griff Niederdruckarmatur für Untertisch
- / 2-Griff Niederdruckarmatur für Obertisch

Technische Daten	ARKS EU	ARKS 5 U	ARKSH 5 U	ARKS 5 O	ARKSH 5 O
Inhalt	Liter	5	5	5	5
Leistung	kW	2,0	2,0	2,0	2,0
Spannung	V	230	230	230	230
Aufheizzeit	ΔT 45°C	0:09h	0:09h	0:09h	0:09h
Höchsttemperatur	°C	75	75	75	75
Bereitschaftsenergieverbrauch	kWh/24h	0,25	0,25	0,25	0,25
Höchstbetriebsdruck	bar	0	0	0	0
Nettogewicht	kg	3,3	3,3	3,3	3,3
IP Klassifizierung	IP	X4	X4	X4	X4
Maße					
a	mm	250	250	270	270
b	mm	385	385	417	417
c	mm	184	184	195	195

ARK S EU	ARKS 5 U	ARKSH 5 U	ARKS 5 O	ARKSH 5 O
Energieklasse	A	A	A	A
Zapfprofil	XXS	XXS	XXS	XXS
Art.-Nr.	3100526	3100659	3100525	3100658

