



Maximum Power (ENG) - Maximale Nennwärmeleistung (DE)	(Kw) 24
Efficiency (ENG) - Wirkungsgrad (DE)	(%) 95
Weight (ENG) - Gewicht (DE)	(Kg) 220
Chimney Draft (ENG) - Benötigter Schornsteinzug (DE)	(Pa) 12
Pellet Bunker Size (ENG) - Fassungsvermögen des Vorratsbehälters (DE)	(Kg) 105
Max. Temperature of the Flue Gas (ENG) - Rauchgastemperatur (DE)	(C°) 125
Co Emission (ENG) - CO-Emissionen (DE)	(mg/m³) <300
Max. Water Temperature (ENG) - Max. Wassertemperatur (DE)	(C°) 90
Water Pressure (ENG) - Anlagendruck (DE)	(bar) 0.5-2.0



**BOILER BODY**  
**5 YEAR**  
WARRANTY



High capacity pellet bunker (ENG)  
Pellet-Vorratsbehälter mit großer Kapazität (DE)

**105 KG**

Easy fuel management (ENG)  
Einfaches Brennstoffmanagement (DE)

Mechanism for cleaning of the turbulator (ENG)  
Mechanismus zur Reinigung der Turbulatoren (DE)

High Water Capacity (ENG)  
Hohe Wasserkapazität (DE)

**48 L**

Active Regulation of the Internal Air Pressure (ENG)  
Aktive Regelung des Luftdrucks (DE)

Automatic Cleaning of the Combustion pot (ENG)  
Automatische Reinigung des Brennerschale (DE)

High Ashtray Capacity (ENG)  
Großer Aschebehälter (DE)

**12 L**

